

version: **FLAGSTAND**

Sectional flagpoles are made of 2 or more sections joined together using reduction sleeves

Esposizione Bandiera:
Il socket rotante permette alla bandiera di ruotare in funzione della direzione del vento, rimanendo sempre stesa e visibile al 100%

Flag display:
Rotating truck head revolves because of the wind, the flag is always outstretched.

Fissaggio:
La corda è fissata la braccio, gli anelli la tengono parallela, il contrappeso la stende in modo uniforme

Flag fixing:
rope with a distance ball, windtracker arm, plastic bands, flag weight

Issaggio / Ammaino:
per mezzo di un morsetto all'interno della prima sezione
Hoisting and lowering of the flag:
with internal cleat

PROFILO DEL TUBO:
Sezioni di alluminio
TUBE PROFILE:
Sectional aluminum

Anodizzazione:
ANODIZING:
20 microns

Spessore:
WALL THICKNESS:
2,5 / 2,5 mm [5-6m]
2,5 / 2,5 / 3 mm [7-8m]
2,5 / 2,5 / 3 / 5 mm [9-10m]



■ Accessori e componenti:

FINIALS		Peso [kg]
1	Socket Rotante	0,21
2	Cupola Dorata	0,22
3	Cupola Cromata	0,16



Sistema corda interna		Peso [kg]
1	Corda di poliestere	0,01 / mb + 0,06
2	Morsetto chiusura interna	0,026
4	Braccio a L - Windtracker	1,17
5	Contrappeso	1,3
6	Anelle in PVC	0,034 / mb



BASE:	INSTALLATION ELEMENT	WEIGHT [kg]
1	Base CONTROTUBO 65/80/82,5 mm [5-10 m]	0,5/0,6/0,6
	Ground sleeve 65/80/82,5 mm [5-10 m] (for foundation)	0,5/0,6/0,6



Altezza	Height [m]	5	6	7	8	9	10
Nr Sezioni	Nr of sections [pcs]	2	2	3	3	4	4
Diam. Pennoni	Flagpole diam[mm]	50/70	50/70	50/70/90	50/70/90	50/70/90	50/70/90/110
Peso senza access.	Net weight [kg]	7,2	7,2	12,1	12,1	17,1	17,1
Dimensione bandiera consigliata	Recommended size of the flag [m]	3,5x1,2 [4,2 m ²]					
Dimens.pennone	Size package [cm] ±5%	320x8x8	380x8x8	370x14x9	360x14x9	420x14x9	420x14x9